

باسکول بتن - فلز پیش ساخته قابل جابجایی»

نوع پلتفرم: بتن - فلز پیش ساخته - بالای سطح زمین

ابعاد پلتفرم: ۳ × ۱۶ متر

ظرفیت: ۶۰ تن مطابق استاندارد ملی ۱۰۲۷۴ و ۶۹۷۵

زین: مطابق با آیین نامه استاندارد

تجهیزات الکترونیکی

- ۸ دستگاه لودسل دیجیتال (ترجیحا مدل CPD محصول شرکت Pfister Waagen Bilanciai

آلمان و ایتالیا با خروجی دیجیتال با کابل جداشدنی)

✓ با کلاس دقت حداقل C6 بر اساس استاندارد OIML

✓ ظرفیت ۳۵ تن با IP68, IP69k

✓ دارای تأییدیه استاندارد OIML R60 و هولوگرام اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

✓ ارائه تأییدیه نمایندگی انحصاری از کمپانی سازنده لودسل مزیت محسوب می گردد.

- یک دستگاه نشان دهنده دیجیتال اروپایی (ترجیحا مدل DD700 محصول شرکت Pfister

Waagen Bilanciai آلمان - ایتالیا دارای استاندارد بین المللی OIML)

✓ دارای دو خروجی RS232 که قابلیت ارسال اطلاعات به صورت همزمان به پرینتر و کامپیوتر

را داشته باشد.

- یک دستگاه جانکشن باکس الکترونیکی مخصوص لودسل دیجیتال

- کابل ارت سراسری جهت اتصال به سیستم ارتینگ

سایر شرایط و مشخصات:

- باسکول ها بایستی دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات باشند.
- فروشنده باید اکیدا سابقه نصب باسکول در بنادر و گمرکات و ارائه لیست مشتریان را داشته باشد.
- موجودی قطعات الکترونیک در انبار فروشنده از الزامات می باشد.
- نظارت بر ساخت فونداسیون و آموزش نحوه کارکرد و نگهداری باسکول به عهده فروشنده می باشد.

موارد به عهده خریدار:

- کلیه عملیات ساختمانی نظیر آماده سازی و بستر سازی فونداسیون و رمپ، بتن مگر، حمل و جرتقیل و حفر چاه ارت و سیستم ارتینگ، سیم کشی، تامین اتاقک توزین و هزینه های اداره استاندارد بر عهده خریدار می باشد.

مدارک زیر توسط فروشنده همراه پیشنهاد ارایه گردد.

- تاییدیه استاندارد OIML R60 برای لودسل
- تاییدیه استاندارد OIML برای نشان دهنده
- پروانه کاربرد استاندارد معتبر
- کپی پروانه ساخت وزارت صمت
- گواهی نامه تاییدیه نمایندگی انحصاری و امکان تامین لوازم یدکی برای بازار ایران از سازنده اروپایی