


optional mit und ohne
mechanische Ölpumpe!
optional with or without
mechanical oil pump!

A-A

Düse
ø2mm



Sperrmittel-Eintritt
sealing liquid inlet
Leckage - Rücklauf
versetzt gezeichnet
leakage - return
drawing displaced

ALLE INNENLIEGENDEN SCHRAUBEN UND
MUTTERN MIT LOCTITE 243 GESICHERT !

ALL SCREWS AND NUTS INSIDE ARE SECURED BY
LOCTITE 243 !

Aerzener Maschinenfabrik GmbH 31855-Aerzen-GERMANY		Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mS ISO 13920 ISO 8015 Schutzvermerk nach ISO 16016	Maßstab 1:1	Dokumententyp Montagezeichnung	Dokumententwurf Fert. Freigabe	Labort/Büro 120
AutoCAD - Zeichnung Änderung nur mittels AutoCAD!		Datum 15.05.2013	Name BORCHERS	DREHKOLBENGEBLÄSE		
Erstellt durch 16.05.2013		Genehmigt von 16.05.2013		Förderrichtung Links GQb 22.23 xz		
Änderungs-Nr.: 15916		Alte Dokument-Nr.: ZG-02664		Version 02	Format A1	Sprache/Blatt DE 1