

شرح فنی دستگاه براده بردار دوبل نمونه های کوانتو متری ساخت شرکت پویش صنعت:

الف) مشخصات فنی دستگاه:

| No. | Designation                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | قابلیت آماده سازی هم زمان دو نمونه                                              |
| 2   | قابلیت آماده سازی حدود ۳۰ ثانیه برای هر نمونه                                   |
| 3   | قابلیت گیرش نمونه با فیکسچر پنوماتیکی مکانیکی تا قطر ۶۰ میلی متر                |
| 4   | قابلیت ماشین کاری بصورت تمام اتوماتیک بدون دخالت دست                            |
| 5   | قابلیت تنظیم حرکت عمودی یونیت براده بردار و مقدار عمق باربرداری                 |
| 6   | مجهز به سنسور اندازه گیر ارتفاع نمونه و تعیین مقدار بار اولیه ماشین کاری        |
| 7   | قابلیت استفاده از هولدر و اینسرت استاندارد جهت براده برداری                     |
| 8   | استفاده از جریان هوای فشرده جهت خنک کاری سطح قطعه بدون ایجاد آلودگی             |
| 9   | ارتفاع یا ضخامت متغیر نمونه از ۱۰ تا ۳۰ میلی متر                                |
| 10  | الکتروموتور ELK ساخت کشور ترکیه با درجه حفاظت IP 54                             |
| 11  | قابلیت براده برداری حداقل تا ۰/۵ میلی متر در هر سیکل                            |
| 12  | رویه دستگاه از جنس ورق فولادی و شاسی فلزی                                       |
| 13  | دارای درب اتوماتیک و مجهز به دریچه بازدید از جنس شیشه دو جداره                  |
| 14  | کنترل حرکت با استپ موتور و کنترلر PLC                                           |
| 15  | قابلیت اجرا و تعریف ۵ برنامه با مقدار بار و سرعت های متفاوت ماشین کاری          |
| 16  | دستگاه به صورت ایستاده با کابین بندی و دارای محفظه جمع آوری پلیسه در زیر دستگاه |